

QUATTRO

BARRIÈRES, RAMPES,
MAIN-COURANTES





Installation au sol



QUATTRO

www.quattrolighting.com

Installation murale



Des barrières piétonnières, main-courantes et rampes sécuritaires, fabriquées dans un choix de différents métaux et finitions.


En plus d'être agréables esthétiquement, elles doivent satisfaire aux exigences et aux normes selon l'application et l'usage dans le cadre de chaque projet. Illuminées ou non, elles sont faites sur mesure selon les dimensions requises validées sur le site par notre équipe Quattro afin d'assurer la satisfaction complète des clients.

Mat

Structure et cadre


Aluminium
Acier inoxydable
Acier galvanisé
Acier corten

Intérieur du cadre (tubes / lattes)



Aluminium Acier galvanisé
Acier inoxydable Acier corten

Intérieur du cadre (cadrillage / treillis)



Aluminium Acier galvanisé
Autres matériaux disponibles à la demande

Main-courante

Acier inoxydable 2 3/8"
Aluminium 2 3/8"
Autres matériaux disponibles à la demande

Éclairage standard blanc

ENGIN DEL, 3W / pied, bas voltage (12V / 24V), 271 lumens / pied, rayon lumineux de 120 degrés, 4100K, température d'opération -40° F / +122° F (-40° C / +50° C) 50 000 heures L70, 100 000 disponible à la demande – 3000K disponible.

-RÉGULATEUR DEL 108-277 tension d'entrée, température d'opération -22° F / +158° F (-30° C / +70° C)

RGBW

Informations disponibles à la demande